Plate Compactor RP 200

Imprexa

Caratteristiche Tecniche IMPREXA RP200

- Motore: HATZ HP 6,8 - Diesel - 3000 gg/min
- Peso: Kg 200
- Trasmissione: idraulica
- Avanzamento: bidirezionale
- Dimensioni Piastra: cm 65 x cm 70
- Accensione: manuale — elettrica opzionale
- Rinvio comando acceleratore: incluso
- Impianto acqua
- Ruote

Imprexa
makes asphalt different

IMPREXA SRL
Via Avogadro 7
35030 RUBANO PD
tel 049 8976720
E-mail info@imprexa.net
www.imprexa.net

Plate Compactor Imprexa RP200

MODELLO	RP200
Motore	Diesel - 3000 gg/min
TIPO	HATZ 1 B30
Potenza (Hp)	6,8
Peso operativo (kg)	200
Demensioni Piastra (cm)	65x70
Max. forza centrifuga (KN)	30
Frequenza di vibrazione (hz)	90
Prof. di compattazione (cm)	40
Velocità di avanzamento (cm/sec)	Fino 25
Superficie di compattazione (m2/ora)	oltre 750
Pendenza superabile	20%
Dimensioni operative (LxWxH) (cm)	
Certificazione CE	inclusa
Modello con struttura rinforzata per utilizzo su applicazioni in asfalto stampato	

Imprexa
makes asphalt different

IMPREXA SRL
Via Avogadro 7
35030 RUBANO PD
tel 049 8976720
E-mail info@imprexa.net
www.imprexa.net